五彩湾学校（昌吉州实验小学准东分校）食堂设备采购项目

竞争性磋商文件

采购人：新疆准东经济技术开发区社会事务管理局

采购代理机构：新疆卓康工程咨询有限公司

2024年6月

目　　录

第一章 竞争性磋商公告..... 1
第二章供应商须知及前附表..... 4
（一）供应商须知前附表 4
（二）供应商须知 7
（三）《竞争性磋商文件》..... 8
（四）《磋商响应性文件》的编制 9
（五）磋商响应性文件的提交及相关事项 13
（六）开标 14
（七）评标 15
（八）定标 16
（九）合同签订及履行 17
（十）重新招标和不再招标..... 18
（十一）纪律和监督..... 19
（十二）无效投标 20
（十三）废标..... 21
（十四）质疑和投诉 21
第三章评标办法 23
第四章磋商内容..... 27
第五章　合同条款及合同格式..... 67
第六章　磋商响应性文件格式..... 71

第一章 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目编号：XJZK-2024-026

项目名称：五彩湾学校（昌吉州实验小学准东分校）食堂设备采购项目

采购内容：工作台、蒸饭柜、醒发箱、洗碗机、消毒柜、货架、排烟风机、油烟净化器、灶具、单双星水池等食堂用具（具体内容详见竞争性磋商文件）

预算金额：1256929元

最高限价：1256929元

项目地点：新疆准东经济技术开发区五彩湾新城

合同履行期限：成交通知书送达后30个日历日内完成供货、安装、验收等工作。

采购方式：竞争性磋商

二、 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格且具有承担本项目的能力；

（2）具有有效的营业执照或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）；

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

违反前两款规定的，相关投标均无效。

（4）参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

（6）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2024年6月4日至 2024年6月12日，每天上午 00：00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0 元/份

四、响应文件提交

截止时间：2024年6月14日 11 点 00 分（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、开启

时间：2024年6月14日 11 点 00 分（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

六、其他补充事宜

1.各投标单位在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标单位，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败，均由投标单位承担相应的不利后果。

2.投标单位将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

3.投标人应当在递交电子投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子投标文件截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.投标人登录政采云平台，在投标截止时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。

5、发布公告的媒介：新疆政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 新疆准东经济技术开发区社会事务管理局

联系人： 罗女士

联系方式：0994-6738377

2.采购代理机构信息

名 称：新疆卓康工程咨询有限公司

地 址：新疆昌吉回族自治州昌吉市乌伊东路时代广场C座1626室

联系方式：0994-2226368

3.项目联系方式

项目联系人：候女士

电 话：0994-2226368

第二章　供应商须知及前附表
（一）供应商须知前附表

序号	内　容　规　定
1	采 购 人：新疆准东经济技术开发区社会事务管理局 联 系 人：罗女士 联系电话：0994-6738377
2	代理机构：新疆卓康工程咨询有限公司 地　　址：新疆昌吉回族自治州昌吉市乌伊东路时代广场C座1626室 联 系 人：候女士 联系电话：0994-2226368
3	1.项目名称：五彩湾学校（昌吉州实验小学准东分校）食堂设备采购项目 2.磋商文件编号：XJZK-2024-026
4	1.主要磋商内容：工作台、蒸饭柜、醒发箱、洗碗机、消毒柜、货架、排烟风机、油烟净化器、灶具、单双星水池等食堂用品用具（具体内容详见竞争性磋商文件） 2.合同履行期限：成交通知书送达后30个日历日内完成供货、安装、验收等工作
5	最高投标限价：1256929元（供应商报价超出最高投标限价按废标处理）
6	★1、响应人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业。 3.本项目的特定资格要求： （1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格且具有承担本项目的能力或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）； （2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标 。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未 划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。 （3）参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （4）在“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行 为记录名单； （5）本项目不接受联合体投标。
7	资格审查方式：资格后审

8	投标语言：中文
9	投标有效期：90个日历天（从投标截止之日算起）
10	投标截止时间：2024年6月14日11:00分
11	是否退还磋商响应性文件：否
12	联合投标：本项目不接受联合体投标。
13	投标报价货币:人民币
14	采购方式：竞争性磋商
15	评标办法：综合评分法
16	磋商小组的组建： 磋商小组构成：共3人，由技术、经济等方面的专家组成。 磋商小组确定方式：从专家库中随机抽取。
17	分包（转让）：不允许
18	考察现场、磋商前答疑会：不组织
19	构成竞争性磋商文件的其他文件：竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性 磋商文件的有效组成部分。
20	1.领取文件同时要缴纳磋商保证金，磋商保证金25000元整；（大写：贰万伍仟元整） 到账截止时间：2024年6月14日上午11：00 2.磋商保证金应当以电汇、网银转账或保函等非现金形式提交，若采用电汇或网银转账的方式，由潜在供应商单位基本账户汇至以下账户： 账户名称：新疆卓康工程咨询有限公司 开户银行：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司 账　　号：806001012010140482610 行　　号：402885000016 3.注意事项：（1）用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。（请各投标人在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称）或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担）。 （2）投标人以转账或银行电汇形式提交保证金的应充分考虑资金在途时间，保证金应于投标保证金递交截止时间前到账。 （3）办理电子保函必须在投标保证金递交截止时间前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险。
21	如供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）磋商文件规定的其他情形。

22	开标时间及地点： 开标时间：2024年6月14日11:00（（北京时间） 开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）
23	1.**采购代理服务费：**本项目的采购代理服务费，参照新建招协[2024]4号文规定标准取费，由成交单位在领取成交通知书时一次性向采购 代理机构与采购人签订的合同金额为准支付采购代理服务费。 2.采购代理费收取方式：以电汇或网银转账或现金的方式支付
24	付款方式： 1.设备到场,安装完毕后,能够达到合同约定的功能要求，正常运行并经甲方书面验收合格后，支付合同总额的60%，并从验收合格之日起进入质保期。 2.质保运行满【6】个月后，进行二次验收，各项功能能够正常使用且供应商能按照合同约定及时维护，验收合格后付合同总额的30%; 3.质保运行满【12】个月后，进行终验，终验合格后，支付合同总额10%; 4.支付方式：银行转帐。
25	本项目所属行业为其他未列明行业
26	成交供应商须在投标结束后5日内按磋商文件要求将纸质版投标文件三份（一正两副）递交至 新疆卓康工程咨询有限公司 （新疆昌吉回族自治州昌吉市乌伊东路时代广场C座1626室），纸质版投标文件内容与电子投标文件完全一致，缺一不可。
27	质保期：1年

（二）供应商须知

1、综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例 》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂 行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知 》及相关法规，已办理政府采购相关手续，并得到行业主管部门批准，现通过竞争性磋商来择优选定为本项目提供服务的供应商。本竞争性磋商文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术 规范等实质性的条件和要求，并熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容 ，熟悉竞争性磋商文件的格式、条件和范围。供应商没有按照竞争性磋商文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效，其风险由投标供应商自行承担。

2.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的磋商项目。

3.定义

3.1 “政府采购当事人 ”系指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构。

3.2 “采购人 ”系指；新疆准东经济技术开发区社会事务管理局

3.3 “采购代理机构 ”系指新疆卓康工程咨询有限公司 ；

3.4 “供应商、磋商单位、响应人 ”系指符合本磋商项目资质要求，参加磋商竞争的法人机构或其他组织。

3.5 “竞争性磋商文件 ”系指由采购人和采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

3.6 “磋商响应性文件 ”系指供应商根据本《竞争性磋商文件》向采购人提交的全部文件。

3.7 “采购文件 ”系指包括采购活动的记录、采购预算、竞争性磋商文件、磋商响应 性文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

3.8 “书面形式 ”系指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

3.9 “货物 ”系指供应商中标后根据竞争性磋商文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的货物。

3.10“服务 ”系指供应商中标后根据竞争性磋商文件和合同的规定承担有关的服务。

4.合格的供应商

4.1 具备“供应商须知前附表 ”第六款的基本条件；

4.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同 项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.3遵守国家有关的法律、法规和条例及《竞争性磋商文件》的规定。

5.费用承担

供应商应承担与招标代理活动有关的一切费用。不论招标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.采购代理服务费

成交供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用；

本项目的采购代理服务费：由成交单位在领取成交通知书时一次性向采购代理机构与采购人签订的合同金额为准支付采购代理服务费。

7.踏勘现场和答疑会

不组织

8. 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和磋商响应性文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（三）《竞争性磋商文件》

1.《竞争性磋商文件》的组成

竞争性磋商文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性磋商文件包括以下内容,但不限于这些内容：

1）竞争性磋商公告

2）供应商须知及前附表

3）评标办法

4）磋商内容

5）合同条款及合同格式

6）《磋商响应性文件》格式

2、采购文件的澄清和修改

2.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商 ;不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2采购人发出的澄清和修改文件是采购文件的组成部分，对所有供应商有约束力。 如果多份澄清和修改文件对同一事项表述不一致时，以最后时间发出的澄清和修改文件为准。

（四）《磋商响应性文件》的编制

1.《磋商响应性文件》编制要求

1.1 供应商应仔细阅读和充分理解《竞争性磋商文件》的所有内容，并按照《竞争性磋商文件》的“磋商响应性文件格式 ”规定及要求内容的格式提交完整的《磋商响应性文件》。磋商响应性文件应使用中文、编排有序，并按要求编制文件目录和页码，准确标明文件内容所在位置。供应商没有对竞争性磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性磋商文件要求作出实质性响应的不利后果由供应商自行承担。

1.2 磋商响应性文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章。资格证明材料的复印件应是清晰可辨并加盖供应商鲜章。

1.3 磋商响应性文件所提供的全部资料必须真实可靠。若磋商响应性文件填报的内容资料不详，或提供了虚假资料，其磋商响应性文件为无效磋商响应性文件。

1.4 磋商响应性文件应严格按照竞争性磋商文件格式的要求提交，并按规定的统一格 式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无 ”、“没有相应指标 ”等明确的回答文字。

2.投标语言：

2.1 专用术语外，与采购活动有关的磋商响应性文件、投标交换的文件和往来信件应均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

2.2 磋商响应性文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的磋商响应性文件将作为无效投标处理。

2.3 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则供应商的磋商响应性文件将作为无效投标处理。

3.计量单位：

除工程规范中另有规定外，磋商响应性文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

4.投标货币：

本次招标项目的投标均以人民币报价。

5.联合投标：

本项目不接受联合体投标。

6.知识产权

6.1 供应商应保证在本项目使用的任何技术成果和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

6.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在磋商响应性文件中声明， 并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

6.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

7.《磋商响应性文件》的组成

《磋商响应性文件》应由商务文件部分（包括资格证明文件）、技术文件部分（包括 技术响应、服务方案等）、投标报价及其它部分组成，所有复印件须加盖公章。按如下顺序编制：

7.1 商务文件部分、投标报价部分应包括：

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；

(3)委托授权书（附被授权人身份证复印件）；

(4)磋商保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；

(5)投标报价单；

(6)投标报价明细表；

(7)供应商基本情况；

1）供应商基本情况表；

2）具有有效的营业执照或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具 的证明材料）（扫描件加盖公章）；在“信用中国 ”（www.creditchina.gov.cn）和中国 政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印），并加盖公章；

3）拟投入本项目人员汇总表

4）供应方资质证明文件

（8）一般商务条款偏离表

（9）技术规格响应偏离表

（10）备品备件及易损件清单（如有）

（11）同类项目业绩

（12）中小企业声明函(货物)

（13）其他商务资格证明资料（格式自定）

7.2 技术文件部分应包括：

（14）项目实施方案；

（15）供应商认为需要提交的技术资料；

7.3 本次投标报价要求：

7.3.1 总价格包括完成采购范围内全部采购内容及相关伴随服务全过程的全部费用。

7.3.2 供应商的报价作为评标的重要依据之一，但并不是本项目采购人招标、评标确定中标供应商的唯一依据。拒绝不计成本的故意压低投标报价和恶意以低价投标的行为。

7.3.3 本项目投标报价是在符合竞争性磋商文件对项目相关要求的情况下，以最大限度的折扣价或优惠后价格的体现。

8.磋商响应性文件格式

8.1 供应商应按《竞争性磋商文件》的内容与要求和第六章提供的格式编写其《磋商响应性文件》，供应商不得空留或缺少任何《竞争性磋商文件》要求填写的表格或提交的资料，未列出格式的部分供应商可自行编制。

8.2 供应商提交的《磋商响应性文件》中全部资料必须真实可靠，并接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

9.投标有效期

9.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应性文件。

9.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商 提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应性文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内须知前附表第21条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

10.磋商保证金

10.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“磋商响应性文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出或现金并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

10.2采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋

商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

10.3磋商保证金为磋商响应性文件的重要组成部分。未按规定提交磋商保证金的供应商，将被视为无效投标而予以拒绝。

10.4成交人的磋商保证金，在成交人按规定的金额付清采购代理服务费后予以退还。

11.磋商响应性文件的印制和签署

11.1供应商应按“供应商须知前附表 ”规定的份数提交《磋商响应性文件》。

11.2 《磋商响应性文件》应在签字盖章处加盖供应商单位公章，并经法定代表人或被授权人签字或盖章的《磋商响应性文件》，《磋商响应性文件》中须同时提交“授权委托书 ”。

11.3 除供应商对错误处须修改外，全套《磋商响应性文件》应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商单位的印章或由《磋商响应性文件》签字人签字或盖章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的磋商响应性文件可能视为无效投标。

11.4 《磋商响应性文件》应根据《竞争性磋商文件》的要求签署、盖章及密封，内

容应完整详细，如有遗漏，将被视为无效投标。

（五）磋商响应性文件的提交及相关事项

1.磋商响应性文件的标记（本项目为全流程电子标）

1.1响应文件的标记

1.2 在响应文件密封袋封套上均应注明下列识别标记并在供应商名称处加盖公章：

（1）工程名称；

（2）供应商名称、地址、联系人、联系电话

（3）_____年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封。

1.3 所有响应文件密封袋的封口处应加盖供应商公章和法定代表人印章。

2.磋商响应性文件的提交

2.1 供应商应按本须知前附表所规定的地点，于递交截止时间前提交磋商响应性文件。

2.2 投标截止时间为《竞争性磋商文件》“供应商须知前附表 ”中规定时间，逾期送 达的、未按竞争性磋商文件要求密封的《磋商响应性文件》采购代理机构和采购人概不接受。

2.3 采购人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交磋商响应性文件的 截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.4 到投标截止时间止，采购人收到的磋商响应性文件少于《政府采购货物和服务招 标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政 府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数，采购人将依法重新组织招标。

3.投标截止时间

投标截止时间为“供应商须知前附表 ”中规定时间。

4.迟交的磋商响应性文件

采购人将拒绝并退回在其规定的截止时间后收到的任何磋商响应性文件。

5.磋商响应性文件的补充、修改与撤回

5.1 供应商在提交磋商响应性文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的磋商响应性文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应性文件的组成部分。

5.2 供应商对磋商响应性文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层磋商响应性文件密封袋上清楚标明“补充、修改 ”或“撤回 ”字样。

5.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改磋商响应性文件。

5.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其磋商响应性文件，否则其磋商保证金将被没收。

（六）开标

1.开标时间、地点：

1）开标时间、地点：采购代理机构将按照规定的时间和地点组织开标会议，邀请所

有供应商的法定代表人或授权代表准时到场参加开标会议。

2.开标程序：

主持人按下列程序进行开标：

1）宣布在提交投标文件截止时间前收到的投标文件数量；

2）宣布开标纪律，开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员名单；

3）公布最高投标限价及相关内容；

4）公布供应商名称、磋商保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并

制作记录；

5）供应商代表、采购人代表、记录人以及有关监督人员在开标记录上签字确认，并

存档备查；

6）开标结束。

（七）评标

1.磋商小组

1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家三人以上单数组成。

1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避；

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）其它可能影响公正评标的情形。

2.评标原则

2.1 本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照 客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。

2.2 项目实施机构成立磋商小组，负责本次项目采购的磋商工作，磋商小组由业主代表与技术、经济等方面专家组成共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，符合本办法（财库214号文）第三条第四项规定情形的项目，以及特殊情况。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得

分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.3 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的 ，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3.评标

3.1磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商应性 文件进行评审。竞争性磋商文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。详见“评标办法 ”内容。

3.2评标过程严格保密。供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何

行为都可能导致其投标被拒绝。

3.3在评标期间，评委会可要求供应商对其磋商响应性文件中非实质性的有关问题进 行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。供应 商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应性文件的范围或者改变磋商响应性文件的实质性内容。

3.4评委会认定实质性响应竞争性磋商文件的投标是磋商响应性文件与竞争性磋商文 件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会评审磋商响应性文件的响应性依据是磋商响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.5如果磋商响应性文件没有实质性响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝

。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6评委会只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应性文件，根据竞争

性磋商文件的评审标准采用相同的评标程序、评分办法进行评价和比较。

（八）定标

1.定标

1.1 定标原则：磋商小组按照公开、公平、公正、诚实信用的原则对待参与磋商的供应 商的响应文件；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合 评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。能够最大限度满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准且得分最高（但投标价格低于成本价的除外）。

1.2 定标方法：综合评分法。

1.3 定标方式：根据评委会推荐的成交候选人名单，采购人确定成交人。

2.定标程序

2.1 磋商小组按照综合评审打分结果由高到低排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。前三名的供应商为拟成交候选人。

2.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

2.3 采购人根据书面评标报告和被推荐的成交候选人，确定得分最高的供应商为拟成交人单位。

2.4 成交结果在“新疆政府采购网 ” 上予以公告。

同时向成交人发出成交通知书。

3.成交通知书

3.1 成交结果在公示期满无质疑或投诉后，该结果将作为正式中标或签订《采购合同 》的凭据。采购代理机构将以书面形式《成交通知书》通知成交的供应商其投标被接受。在该通知书发出三十日内，成交单位应与采购人签订采购合同。

3.2 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3.4 成交人的磋商响应性文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以

后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

（九）合同签订及履行

1.合同授予原则

1.1 采购人将把合同授予经磋商小组评议推荐，在法定公示时间后，收到《成交通知书》的供应商单位。若因成交单位违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该成交单位之后的下一个供应商，以此类推。

1.2 采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购服务内容的权力。

1.3 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交 人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交人磋商响应性文件作实质性修改。

1.4 成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目的设计任务，不得将成交项目的转让（转包）给他人。

2.合同的签署

2.1 成交人依据《成交通知书》与采购人签订合同，签订时间为《成交通知书》发出之日起三十日内。

2.2 成交单位按《成交通知书》中规定的时间和地点，在采购代理机构监督下，由法定代表人或授权代表与采购人签订合同。采购人与成交单位是合同权利与义务的直接全部责任承担人。所发出的《成交通知书》对采购人和成交单位具有同等法律效力。

2.3《成交通知书》发出后，采购人拒绝签订《采购合同》或擅自改变中标内容，按 照《中华人民共和国民法典》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若由于成交单位的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其成交资格并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

3.履行合同

3.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

3.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

（十）重新招标和不再招标

1．重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《 政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、 《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数。

（2）经磋商小组评审后否决所有投标的。

2．不再招标

重新招标后供应商仍少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞 争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数，或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设、货物、服务项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（十一）纪律和监督

1．对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为视为采购人与供应商串通投标：

(1）采购人在开标前开启磋商响应性文件，并将投标情况告知其它供应商，或者协助供应商撤换磋商响应性文件，更改报价；

(2）采购人向供应商泄露标底；

(3）采购人与供应商商定，投标时压低或抬高标价，成交后再给供应商或采购人额外补偿；

(4）采购人预先内定成交人；

(5）其它串通投标行为。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何 方式干扰、影响评标工作；不得诋毁、排挤其他供应商；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

2.1 下列行为视为以他人名义投标：

（1）供应商挂靠其他单位；

（2）供应商从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的磋商响应性文件上加盖印章或签字；

（4）法律法规规定的其它情形。

2.2 下列行为均视为供应商串通投标：

2.2.1 供应商串通投标报价：

a）供应商之间相互约定抬高或压低投标报价；

b）供应商之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

c）供应商之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

d）不同供应商的投标报价或报价组成异常一致的；

e）供应商之间其它串通投标报价的行为。

2.2.2 不同供应商磋商响应性文件的编制人或审核人为同一人或同一单位人员的；

2.2.3 不同供应商磋商响应性文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；

2.2.4 不同供应商委托同一人办理投标事宜的；

2.2.5 不同供应商的磋商响应性文件相互混装的；

2.2.6 不同供应商使用同一单位的资金缴纳投标保证金的；

2.2.7 不同供应商的磋商响应性文件载明的项目成员出现相同人员的；

2.2.8 不同供应商的磋商响应性文件内容存在非正常一致的；

2.2.9 不同供应商的服务方案中专门针对本项目的内容基本雷同的；

2.2.10 不同供应商的磋商响应性文件出现磋商小组认为不应当雷同的情况的；

2.2.11 法律法规规章规定的其他围标串标行为。

3.对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应性文件 的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小 组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投 标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（十二）无效投标

遇到下列情况之一时，供应商的投标将被视为无效投标:

1)未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的;

2)响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的;

3)不具备磋商文件中规定的资格要求的;

4) 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6)法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形;

7)有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效:

A、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

C、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

D、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

E、不同供应商的投标文件相互混装;

F、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（十三）废标

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标:

（1）符合专业条件的供应商单位或者对竞争性磋商文件作实质响应的投标单位不足《 政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政 府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数;

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的;

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

（4）因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购代理机构应在发布公告相同的网站上公告，并公告废标的详细理由。

（十四）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以规范的格式，详实的证明材料以书面形式向采购人提出质疑。

3.采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑， 采购代理机构应当依照《中华人民共和国政府采购法》第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在 规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

7.政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

8.投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

9.质疑、投诉书应当包括下列主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）提供有关质疑事项真实可靠的书面证明材料；

（4）提起投诉的日期。质疑、投诉书应当署名。质疑、投诉人为自然人的，应当由本 人签字；质疑、投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章；质疑、投诉人为委托授权人的应该出具针对本质疑、投诉事项的法人委托授权书。

10.投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

11.澄清或质疑不予受理的情况有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由供应商自行承担：

（1）不是参与该政府采购项目活动供应商的；

（2）被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

（3）所有质疑事项超过质疑有效期的；

（4）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

（5）未按上述规定递交澄清或质疑函的；

（6）其它不符合受理条件的情形。

12.腐败和欺诈行为

（1）定义“腐败行为 ”系指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购代 理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。“欺诈行为 ”系指为了影响采购 过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和采购人的利益，包括供应商之间串 通投标（递交《磋商响应性文件》之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

（2）如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被拒绝。

第三章评标办法

一．评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和财政部关于印发《政府采购竞争性磋 商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214 号）的规定，本次评标采用综合评分法， 即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审程序：

1、对磋商响应文件的初审：

1.1 资格审查。磋商小组将依据磋商响应文件，按照磋商文件所述资格要求进行资格审查，有一项因素不符合审查标准的，供应商不能通过资格审查，其磋商无效。

资格审查表

序号	标　准
1	具有有效的营业执照或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证 明材料）；
2	磋商保证金应当以电汇、网银转账或保函等非现金形式提交；
3	“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法 失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投 标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；
“ √ ”表示合格；“ × ”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写 明原因。	

磋商文件符合性审查

项目编号：

磋商时间：

序号	项　目	1	2	3
		是否合格	是否合格	...
1	法定代表人授权的代理人未随响应文件一起提交有效的“授权委托书 ”的；			
2	未按规定加盖供应商公章和未经法定代表人或其授权代理人签字或盖章的；			
3	合同履行期限不符合采购文件要求；			
4	响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；			
5	没有按照采购文件要求提供磋商保证金，或者所提供的磋商保证金有瑕疵的；			
6	供应商资格条件不满足采购文件要求的；			
7	磋商文件附有采购人不能接受条件的；			
8	不满足磋商文件实质性要求的其他情形.			
9	供应商报价是否超过磋商文件规定的最高限价			
评审结果：				
“ √ ”表示合格；“ × ”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。				

综合评分表

项目		分值	评审内容
报 价		60	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价， 其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×60%×100（四舍五入后保留小数点后两位）。
技术商务标	业绩	0-8	提供2021年1月1日至今已完成的类似业绩，每提供1项类似业绩得2分，最多得8分。（**注：有效业绩的证明材料需提供合同签字盖章主要页或中标通知书复印件，并**加盖公章**。未提供业绩证明材料或是经评标委员会认定为无效业绩的，本项不得分**）
	企业信誉	0-6	企业信誉度较高，售后反馈意见良好，提供不得少于3份且反馈意见良好的证明材料，得基础分2分，在此基础上，每增加一份证明材料得1分，本项最多得6分；未提供证明材料或不足3份，不得分。 （一个项目仅限提供一份反馈材料并加盖公章）
	企业认证证书	0-3	投标人所投产品的生产厂家具备 ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，OHSAS18001职业健康安全管理体系，得 3 分，未提供或缺一项不得分（提供的证书须加盖生产厂家公章的复印件或厂家授权经销商加盖公章的复印件。）
	配置及性能	0-8	投标方在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，全部满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品。评审委员会根据投标人所投产品的技术参数、配置、质量、性能和相关保障措施等进行综合评审，全部技术指标完全满足参数要求，正规厂家生产，标识齐全规范，无实质性负偏离，所有指标能够全部满足采购人需求和技术参数要求并提供相关证明材料的得 8分。其中有一项指标不满足扣 1分，扣完为止。核心部件指标负偏离的，本项不得分（须提供证明文件扫描件加盖公章，未提供不得分）

	售后服务	0-7	1.维护计划：承诺经双方验收合格之日起所有产品全部免费质保 1 年，货物出现质量问题时可免费退换；货物实行三包，终身提供维护保养服务。完全响应招标文件要求的得 1 分，产品免费维修期高于招标文件要求的，每延长 1 年的得 1 分，本项最高得 3分。 2.技术培训：根据投标人提供的现场技术培训方案的可行性、合理性、实用性等方面满足招标文件的情况进行评分，最高得2分，培训方案不全面、不满足招标文件要求的不得分。 3.售后方案：根据投标人提供的售后服务网点（投标人有本地化服务能力，售后服务网点在项目所在地区范围内）、售后服务承诺、维护响应计划（包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、组织措施等），售后服务机构（包括人员的配备情况），是否已建立完备的售后服务体系，能否及时、有效地为客户提供优质服务等进行评分，具有完善全面的售后服务方案得 2分：售后方案较为全面具体得 1分：售后方案不全面的不得分。
	服务能力及优惠条件	0-2	1.有非常满意的服务能力赠送备品备件及易损件优得 1 分；未提供不得分。 2.供货期优于招标文件要求的，每提前 5 天得 1 分，最高得 1 分。
	项目实施方案与计划	0-6	方案应为完善的供货计划、货物安装、技术措施、安全措施。 方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述准确清晰、可操作性强得6分； 方案内容较完整，能针对本采购项目内容要求而制定、方案 表述准确清晰、有可操作性得3分； 方案内容简单，没有能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述不清晰，可操作性不强得 1分；未提供实施方案的 得 0 分。
合计		100 分	

第四章 磋商内容

准东五彩湾学校食堂设备采购清单　包1（招标）						
编号	设备名称		数量	单位	尺寸(WxDxH)	备注
1	拖把池（组装装式）	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm　1.采用整体冲压成型、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.360°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	2	台	1000*420*1900	一楼粗加工间
2	大单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm　1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	2	台	1000*800*800+150	一楼粗加工间
3	双层平板工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1500*800*800	一楼粗加工间

4	四层平板货架	1、本产品采用SUS201不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	1	台	1100*500*1600	一楼肉类蔬菜类切配间
5	挂墙双层板	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.2mm; *支撑架用1.0mm厚不锈钢制作。	1	台	1200*350*600	一楼肉类蔬菜类切配间
6	挂墙双层板	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.2mm; *支撑架用1.0mm厚不锈钢制作。	1	台	1800*350*600	一楼肉类蔬菜类切配间
7	挂墙双层板	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.2mm; *支撑架用1.0mm厚不锈钢制作。	1	台	1500*350*600	一楼肉类蔬菜类切配间
8	单通工作台	优质不锈钢制作，台面1.0mm 不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	1	台	1200*800*800	一楼肉类蔬菜类切配间
9	双星水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.360°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	1200*800*800+150	一楼肉类蔬菜类切配间

10	土豆去皮机	1.毛刷棍采用进口尼龙丝材质，耐酸碱耐腐蚀，在使用过程中，不倒塌，不掉毛，2.韧性好有平，凹凸，软，硬毛刷棍，满足不同物料的清洗3.整机操作简单，便于清洗，工作效率高，节省大量人力。	1	台	900*800*970	一楼肉类蔬菜类切配间
11	气泡商用洗菜机	1、不锈钢外壳、UVO3消毒活性炭技术，喷洗装置、集水槽组成。 2、通过采用物理反应产生臭氧，迅速溶解在水里面，起到清除水中异味，杀菌洁净且不破坏食物的营养成分的作用	1	台	1200*800*970	一楼肉类蔬菜类切配间
12	单通工作台	优质不锈钢制作，台面1.0mm 不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	2	台	1800*800*800	一楼肉类蔬菜类切配间
13	大单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	2	台	1000*800*800+150	一楼肉类蔬菜类切配间
14	单通工作台	优质不锈钢制作，台面1.0mm 不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	1	台	1500*800*800	一楼肉类蔬菜类切配间
15	绞切肉机	不锈钢板，台面1.0mm ,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.7mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。220V-1.5KW,使用特质刀片，采用经久耐用电机，长时间使用不损伤刀片。	1	台	630*430*800	一楼肉类蔬菜类切配间

16	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0mm不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	4	台	1500*500*1600	一楼主食库
17	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0mm不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	1	台	1200*500*1600	一楼主食库
18	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0mm不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	14	台	1200*500*1600	一楼副食库
19	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0mm不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	4	台	1500*500*1600	一楼副食库

20	单星水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.360°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	700*700*800+150	一楼面点间
21	木案工作台	*整体采用SUS201 1.0MM不锈钢制作； *台面采用松木10CM厚； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。地脚加筋。	1	台	1800*800*800	一楼面点间
22	搅拌机	本机配有三种搅拌转速,高速打蛋、中速拌馅、低速和面。并配有钢丝搅蛋器,拍形搅拌器及螺旋形和面器可用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作。设有变整装置，新型弹性缓冲拔叉设计，从根本上解决了同类机器中通常存在的变速不灵，拔叉折断问题。搅拌机的动力传动系统零件以高标准设计，强度高，技术要求高，可以承受高转速，而且运转平稳，坚固耐用。	1	台	415*530*780	一楼面点间
23	压面机	生产效率：125kg，功率1.5KW/380V；可制作馄饨皮，面条等厚度0.5mm/20mm之间可调节，整机外壳为优质不锈钢制作，采用精钢齿轮，全铜芯电机，机器运行平稳噪音低。设备根据西北、东北、南方的使用特点自行设计的新型产品，该机严格按照国家标准规定的各项技术指标和要求精心制造。	1	台	650*645*1200	一楼面点间
24	和面机	内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。造型美观，开模铸造，自己加工。马达力量强劲。齿轮耐磨，研用加工汽车齿轮的工艺，所受负载极强，不宜磨损	1	台	740*540*840	一楼面点间

25	双层平板工作台	*整体采用SUS201　1.0MM不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1500*600*800	一楼面点间
26	双层平板工作台	*整体采用SUS201　1.0MM不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1200*600*800	一楼面点间
27	24盘电智能型蒸饭柜	1、蒸柜蒸箱外壳1.0mm　SUS201不锈钢板材。2、内胆采用1.0mm SUS304不锈钢板材。3、炉身骨架50*50*5.0mm角铁。3、柜门采用不锈钢档位锁扣，门密封采用E型硅胶密封条；4、柜门为整体聚氨酯发泡；5、配置节能电加热管，自动进水装置，泄压装置；6、配置承重脚轮,配24个全钢蒸盘。可蒸制米饭，包子、馒头、肉食等 专用波制采用进口波制，自动进出水采用不锈钢浮波制，自动蒸汽过压释放系统。采用国标1.0mm　不锈钢板拉丝板,双面不锈钢夹层整体发泡,门把手用紧闭式新款把手,承重钢脚轮,设有自动供,排水功能和自动蒸汽过压释放系统。	2	台	1425*650*1740	一楼面点间
28	电饼铛	温度范围：20-300度 ；产量：30公斤/小时。表面进行不粘涂料处理，具有上下铛双面烙制食品的功能,快速安全、清洁卫生、一次成型，每小时可烙制大饼28-35公斤，不但能烙制大饼、烧饼、还能 烙制煎饼、锅贴、水煎包、烤鸭、薄饼等食品。	1	台	720*655*745	一楼面点间
29	单门醒发箱	采用新型保温材料，保温性能佳。内胆与门面采用201不锈钢制作，美观卫生面板设计简单，操作方便。温度、湿度采用微电脑控制，数字化显示，箱门有特制的玻璃透明视窗，箱内有照明灯，观察方便	1	台	700*790*1720	一楼面点间

30	双星水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.360°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	1100*700*800+150	一楼主厨房
31	单通工作台	优质不锈钢制作，台面1.0mm 不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	14	台	1800*800*800	一楼主厨房
32	单池工作柜	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.360°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	2	台	1800*800*800	一楼主厨房

33	工程款电磁单头大锅灶	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命10档滑档无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板1.0mm,坚固耐用不生锈。	3	台	1100*1150*800+450	一楼主厨房
34	炉拼台	台柜面均为采用1.0mm 201不锈钢.板材；支架。通脚∅25X1.0mm 201不锈钢钢管，∅38X1.0mm 201不锈钢钢管，∅51X1.0mm 201不锈钢钢管；加强筋1.2mm板材；	1	台	400*1150*800+450	一楼主厨房

35	工程款电磁单头单尾小炒灶	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命10档3无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的50cm口径铁锅，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的201#不锈钢板材，面板1.0mm,坚固耐用不生锈。	1	台	1200*1000*800+450	一楼主厨房

36	电磁双头单尾小炒灶	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命10档无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的50cm口径铁锅，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的201#不锈钢板材，面板1.0mm坚固耐用不生锈。	2	台	1800*1000*800+450	一楼主厨房
37	炉拼台	台柜面均为采用1.0mm 201不锈钢.板材；支架。通脚Ø25X1.0mm 201不锈钢钢管，Ø38X1.0mm 201不锈钢钢管，Ø51X1.0mm 201不锈钢钢管；加强筋1.2mm板材；	3	台	400*1000*800+450	一楼主厨房

38	工程款电磁双头低背矮汤炉	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命10档无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的201不锈钢板材，面板1.0mm,其它0.8mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。	1	台	1250*700*550+250	一楼主厨房
39	定做工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作; *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	L*1150*800	一楼主厨房

40	四格保温售饭工作台	采用优质201#不锈钢板，台面用厚1.0mm；柜内层板、侧板1.0mm不锈钢；Φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座；配1条3KW发热管保温	4	台	1500*700*810	一楼售饭间
41	五格保温售饭工作台	采用优质201#不锈钢板，台面用厚1.0mm；柜内层板、侧板1.0mm不锈钢；Φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座；配1条3KW发热管保温	6	台	1800*700*810	一楼售饭间
42	单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	2	台	800*800*800+150	一楼售饭间
43	单通移门荷台柜	优质不锈钢制作，台面1.0mm不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	6	台	1800*800*800	一楼售饭间
44	90度转角传送带		1	台	2700	一楼洗碗间
45	洗碗框	高密度聚乙烯全新料	6	台	500*500*100	一楼洗碗间

46	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0MM不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质Φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	1	台	1500*700*1600	一楼洗碗间
47	大单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	1800*700*800+150	一楼洗碗间

48	长龙洗碗机	进端封板采用可拆式，方便操作人员日常维护。二、主洗：清洗模块采用热水循环系统，水回流到洗净水箱，最大程度的保证节水节电。2、倾斜的洗涤槽底结构，排水更加容易。洗涤水槽和强力漂洗水槽之间的瀑布阶梯式排水系统，不仅使洗涤槽的水得到不断的更新，又节水、节能。3、洗涤系统采用上5、下4的喷管结构，每根喷淋管为不锈钢圆管，管径38mm±0.5mm，可单独拆装，无需拆装工具，以确保清洁保养。喷水管上的内凹型喷头，使喷出水成扇形，水分分散均匀，上喷水水压力达到5.5-7kg和流量更集中，冲洗更干净。三、双道漂洗：1、双道漂洗模块的漂洗喷臂采用上2根下2根。2、采用不锈钢扇形嘴，喷洒面积更大，压力更稳定，漂洗效果更强劲 。3、高温漂洗水，流到强力漂洗水槽内循环使用，减少浪费，节约能源。四、烘干区：1、利用高压风机的压缩风，将远红外干烧加热器散发的高温作用在餐具上达到高温烘干的效果。2、吸风口将多余的热量和新风回收在循环使用，降低发热管的能耗，提高热交换效率。五、出端：1、出端采用限位装置，当无人收碗碟时设备自动停止，避免设备损坏。2、出端传动电机设有过载保护装置，当输送带遇意外卡顿停止或载物过重，传动电机会自动停止运行，保护设备长期运行。将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗 - 配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作 - 配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出 - 单缸清洗+烘干机	1	台	2800*830*2150	一楼洗碗间

49	大单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	1200*700*800+150	一楼洗碗间
50	双层平板工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1800*800*800	一楼洗碗间

51	四头温水机	出水方式：全自动电脑程控，可预约开关机、定时加热、自由调节机器运行日期，真正实现无人全自动控制。内胆材质食品级sus304不锈钢，供水量开水100L/h可供人数60人，感应系统双电极，温控高度灵敏，六防设计防漏电，防火，防干烧，放开盖，防垢，防蒸汽。产品优势：1、可根据使用时间及人数进行变容调整，最大程度节约能效，出水温度45-100度随意设置，节能环保，满足不同供水需求。2、步进式加热方式电脑板控制，逐层进水，逐层加热，水不开不出水3、人性化新鲜水饮用，可根据设定时间自动加热，保证随时饮用新鲜水4、采用不锈钢，高端大气，防止指纹生成易清洁打理。5、内置直饮水系统，从源头净化饮用水，可开水可直饮水，一机两用。触摸按键出水，配备童锁更安全。电脑控制每天分三个时间段控制加热时间和温度，可以设定每周休息日机器不工作，减少人工成本，节能环保。6、内胆质保三年，内胆采用食品级304不锈钢，超长质保，用户买的放心，用的安心，加热管采用800不锈钢材质，表面经过有效处理，防止水垢在表面生成，提高加热效率。7、RO过滤系统有效去除水中氯、有机物、异味、细菌、病毒、重金属等调节水中酸碱度，增加水的含氧量，改善水质口感，达到直饮水的标准。加装有高效热能交换器，能在全部喝温开水的前提下省电80%。内置防漏水管路，可以更大程度的保障客户的用水安全，.龙头水嘴全304不锈钢制作，耐高温，防金属超标。具有生产许可证，饮用水涉水认证（电热式反渗透商务净饮机）400G RO反渗透，ISO9000，ISO14000，ISO18000，CQC，节能，产品列入政府采购节能产品22、23、24期清单，省级抽查合格报告,内胆材质检测报告,2020年开水器检验报告、变容式步进式专利等相关资质认证	10	台	800*540*1150	一楼饮水区

52	四人餐桌椅子（含椅子）	折叠式； 主体材料为铁，台面、凳面材料为合成玻璃钢、防火板、合成树脂	80	套	1300*700*800	一楼餐厅
53	四人餐桌椅子（含椅子）	折叠式； 主体材料为铁，台面、凳面材料为合成玻璃钢、防火板、合成树脂	88	套	1200*700*800	二楼餐厅
54	四人餐桌椅子（含椅子）	折叠式； 主体材料为铁，台面、凳面材料为合成玻璃钢、防火板、合成树脂	78	套	1200*700*800	三楼餐厅
55	不锈钢烟罩	罩体采用1.0mm 不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆牛眼灯，鲜风口	7.44	平方	6200*1200	一楼排烟系统
56	不锈钢烟罩	罩体采用1.0mm 不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆牛眼灯，鲜风口	8.37	平方	6200*1350	一楼排烟系统
57	不锈钢装饰扣板	采用1.0mm 不锈钢板，工艺折死边	15	平方	6200+6200+1350+1200*100	一楼排烟系统
58	镀锌集烟箱	1.采用0.8mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	17.4	平方	6200*600*800	一楼排烟系统

59	镀锌弯头	1.采用0.8mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	16.8	平方	600*800	一楼排烟系统
60	镀锌直管	1.采用0.8mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	33.6	平方	12000*600*800	一楼排烟系统
61	镀锌管道	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	7	平方	2500*600*800	一楼排烟系统
62	厨房专用排烟风机22KW	电压：380V；箱体材料采用镀锌钢板，并与皮带传动、双进风的离心叶轮组成，具有高效率、低噪音的特征。配置进口原装电机，配有标准进口、出口法兰以便于风管安装。	1	台	22KW	一楼排烟系统
63	低空油烟净化器30000风量	30000风量 选用专用多孔优质纤维过滤棉。风轮：采用专用后倾式风轮，压头高，风量大，不粘油。高压发生器：专用优质直流脉冲电源，电压由电脑程序根据电场精度自动调节，无需人工手动调节。同时内含安全控制软件，当电场引弧时会自动断电，直到维修后才能送电，确保设备安全运行	1	台	30000风量	一楼排烟系统

64	风机支架及净化器支架	配合风机尺寸 1.国标100*100*5 槽钢制作。2.角铁所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。4.支架高度超过500mm需在各支撑梁间做反向拉接加固。	2	台	配套	一楼排烟系统
65	变径弯头	1.采用0.8mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	3	个		一楼排烟系统
66	启动控制保护器	电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组 装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。	1	套		一楼排烟系统
67	电缆线	发热电缆标准电阻误差（200C）：-5%~+10%，额定电压：220V-5%~+10%，耐压：300 / 500V	20	米		一楼排烟系统
68	不锈钢烟罩	罩体采用1.0mm 不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆牛眼灯，鲜风口	5.8	平方	5800*1000	一楼排烟系统
69	不锈钢装饰扣板	采用1.0mm 不锈钢板，工艺折死边	7.8	平方	5800+1000+1000*1000	一楼排烟系统
70	镀锌集烟箱	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	16.2	平方	5800*600*800	一楼排烟系统
71	镀锌弯头	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后	11.2	平方	600*800	一楼排烟系统

		胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。				
72	镀锌管道	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	64.4	平方	23000*600*800	一楼排烟系统
73	厨房专用排烟风机7.5KW	电压：380V；箱体材料采用镀锌钢板，并与皮带传动、双进风的离心叶轮组成，具有高效率、低噪音的特征。配置进口原装电机，配有标准进口、出口法兰以便于风管安装。	1	台	7.5KW	一楼排烟系统
74	风机支架	配合风机尺寸 1.国标100*100*5 槽钢制作。2.角铁所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。4.支架高度超过500mm需在各支撑梁间做反向拉接加固。	1	台	配套	一楼排烟系统
75	启动控制保护器	电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组 装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。	1	套		一楼排烟系统
76	不锈钢烟罩	罩体采用1.0mm 不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆牛眼灯，鲜风口	2.8	平方	2800*1000	一楼排烟系统
77	不锈钢装饰扣板	采用1.0mm 不锈钢板，工艺折死边	4.8	平方	2800+1000+1000+1000	一楼排烟系统

78	镀锌集烟箱	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	5.6	平方	2800*400*600	一楼排烟系统
79	镀锌弯头	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	8	平方	400*600	一楼排烟系统
80	镀锌直管	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	19	平方	9500*400*600	一楼排烟系统
81	厨房专用排烟风机3KW	电压：380V；箱体材料采用镀锌钢板，并与皮带传动、双进风的离心叶轮组成，具有高效率、低噪音的特征。配置进口原装电机，配有标准进口、出口法兰以便于风管安装。	1	台	3KW	一楼排烟系统
82	风机支架	配合风机尺寸 1.国标100*100*5 槽钢制作。2.角铁所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。4.支架高度超过500mm需在各支撑梁间做反向拉接加固。	1	台		一楼排烟系统
83	启动控制保护器	电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组 装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。	1	套		一楼排烟系统

84	电缆线	发热电缆标准电阻误差（200C）：-5%~+10%，额定电压：220V-5%~+10%，耐压：300 / 500V	20	米		一楼排烟系统
85	大单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	2	台	1000*800*800+150	二楼 粗加工间
86	双层平板工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1500*800*800	二楼 粗加工间
87	收残双层工作台	1、台柜面均为采用1.0mm 201不锈钢；2、台面柜侧板1.0mm 201不锈钢；3，有效增加台面承重力，牢固耐用，不变形；4、加强筋1.2 mm板材；	1	台	1500*800*800	二楼 粗加工间
88	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0MM不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质Φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	1	台	1200*500*1600	二楼主食库

89	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0MM不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	2	台	1500*500*1600	二楼主食库
90	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0MM不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	14	台	1200*500*1600	二楼副食库
91	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0MM不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	4	台	1500*500*1600	二楼副食库
92	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0MM不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	1	台	1100*500*1600	二楼肉类蔬菜类切配间

93	挂墙双层板	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.2mm; *支撑架用1.0mm厚不锈钢制作。	1	台	1200*350*600	二楼肉类蔬菜类切配间
94	挂墙双层板	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.2mm; *支撑架用1.0mm厚不锈钢制作。	1	台	1800*350*600	二楼肉类蔬菜类切配间
95	挂墙双层板	*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.2mm; *支撑架用1.0mm厚不锈钢制作。	1	台	1500*350*600	二楼肉类蔬菜类切配间
96	单通工作台	优质不锈钢制作，台面1.0mm 不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	1	台	1200*800*800	二楼肉类蔬菜类切配间
97	双星水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.360°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	1200*800*800+150	二楼肉类蔬菜类切配间
98	土豆去皮机	1.毛刷棍采用进口尼龙丝材质，耐酸碱耐腐蚀，在使用过程中，不倒塌，不掉毛，2.韧性好有平，凹凸，软，硬毛刷棍，满足不同物料的清洗3.整机操作简单，便于清洗，工作效率高，节省大量人力。	1	台	900*800*970	二楼肉类蔬菜类切配间
99	气泡商用洗菜机	1、不锈钢外壳、UVO3消毒活性炭技术，喷洗装置、集水槽组成。 2、通过采用物理反应产生臭氧，迅速溶解在水里面，起到清除水中异味，杀菌洁净且不破坏食物的营养成分的作用	1	台	1200*800*970	二楼肉类蔬菜类切配间

100	单通工作台	优质不锈钢制作，台面1.0mm 不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	2	台	1800*800*800	二楼肉类蔬菜类切配间
101	大单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	2	台	1000*800*800+150	二楼肉类蔬菜类切配间
102	单通工作台	优质不锈钢制作，台面1.0mm 不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	1	台	1500*800*800	二楼肉类蔬菜类切配间
103	绞切肉机	不锈钢板，台面1.0mm ,并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.7mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。220V-1.5KW,使用特质刀片，采用经久耐用电机，长时间使用不损伤刀片。	1	台	630*430*800	二楼肉类蔬菜类切配间
104	单星水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	700*700*800+150	二楼面点间

105	木案工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面采用松木10CM厚； *脚管采用Φ48*1.2mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。地脚加筋。	1	台	1800*800*800	二楼面点间
106	搅拌机	本机配有三种搅拌转速,高速打蛋、中速拌馅、低速和面。并配有钢丝搅蛋器,拍形搅拌器及螺旋形和面器可用于搅拌奶油，蛋糕液，馅料及和制面团等操作。设有变整装置，新型弹性缓冲拔叉设计，从根本上解决了同类机器中通常存在的变速不灵，拔叉折断问题。搅拌机的动力传动系统零件以高标准设计，强度高，技术要求高，可以承受高转速，而且运转平稳，坚固耐用。	1	台	415*530*780	二楼面点间
107	压面机	生产效率：125kg，功率1.5KW/380V；可制作馄饨皮，面条等厚度0.5mm/20mm之间可调节，整机外壳为优质不锈钢制作，采用精钢齿轮，全铜芯电机，机器运行平稳噪音低。设备根据西北、东北、南方的使用特点自行设计的新型产品，该机严格按照国家标准规定的各项技术指标和要求精心制造。	1	台	650*645*1200	二楼面点间
108	全钢和面机	内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。造型美观，开模铸造，自己加工。马达力量强劲。齿轮耐磨，研用加工汽车齿轮的工艺，所受负载极强，不宜磨损	1	台	740*540*840	二楼面点间
109	双层平板工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1500*600*800	二楼面点间
110	双层平板工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1200*600*800	二楼面点间

111	24盘电智能型蒸饭柜	1、蒸柜蒸箱外壳1.0mm SUS201不锈钢板材。2、内胆采用1.0mm SUS304不锈钢板材。3、炉身骨架50*50*5.0mm角铁。3、柜门采用不锈钢档位锁扣，门密封采用E型硅胶密封条；4、柜门为整体聚氨酯发泡；5、配置节能电加热管，自动进水装置，泄压装置；6、配置承重脚轮,配24个全钢蒸盘。可蒸制米饭，包子、馒头、肉食等 专用波制采用进口波制，自动进出水采用不锈钢浮波制，自动蒸汽过压释放系统。采用国标1.0mm 不锈钢板拉丝板,双面不锈钢夹层整体发泡,门把手用紧闭式新款把手,承重钢脚轮,设有自动供,排水功能和自动蒸汽过压释放系统。	2	台	1425*650*1740	二楼面点间
112	电饼铛	温度范围：20-300度 ；产量：30公斤/小时。表面进行不粘涂料处理，具有上下铛双面烙制食品的功能,快速安全、清洁卫生、一次成型，每小时可烙制大饼28-35公斤，不但能烙制大饼、烧饼、还能 烙制煎饼、锅贴、水煎包、烤鸭、薄饼等食品。	1	台	720*655*745	二楼面点间
113	单门醒发箱	采用新型保温材料，保温性能佳。内胆与门面采用201不锈钢制作，美观卫生面板设计简单，操作方便。温度、湿度采用微电脑控制，数字化显示，箱门有特制的玻璃透明视窗，箱内有照明灯，观察方便	1	台	700*790*1720	二楼面点间
114	双星水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.360°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	1100*700*800+150	二楼主厨房

115	单通工作台	优质不锈钢制作，台面1.0mm 不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	14	台	1800*800*800	二楼主厨房
116	单池工作柜	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.360°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	2	台	1800*800*800	二楼主厨房

117	电磁单头大锅灶	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命10档滑档无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板1.0mm坚固耐用不生锈。	2	台	1100*1150*800+450	二楼主厨房
118	炉拼台	台柜面均为采用1.0mm 201不锈钢.板材；支架。通脚∅25X1.0mm 201不锈钢钢管，∅38X1.0mm 201不锈钢钢管，∅51X1.0mm 201不锈钢钢管；加强筋1.2 mm板材；	1	台	400*1150*800+450	二楼主厨房

119	电磁单头单尾小炒灶	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命10档3无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的50cm口径铁锅，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的201#不锈钢板材，面板1.0mm,坚固耐用不生锈。	1	台	1200*1000*800+450	二楼主厨房

120	电磁双头单尾小炒灶	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。　　4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命10档滑档无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的50cm口径铁锅，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的201#不锈钢板材，面板1.0mm,坚固耐用不生锈。	2	台	1800*1000*800+450	二楼主厨房
121	炉拼台	台柜面均为采用1.0mm　201不锈钢.板材；支架。通脚Ø25X1.0mm　201不锈钢钢管，Ø38X1.0mm　201不锈钢钢管，Ø51X1.0mm　201不锈钢钢管；加强筋1.2 mm板材；	3	台	400*1000*800+450	二楼主厨房

122	电磁双头低背矮汤炉	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实。 5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。 6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命10档滑档无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。 8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全放心。 10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离. 11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的201不锈钢板材，面板1.0mm,坚固耐用不生锈。》	1	台	1250*700*550+250	二楼主厨房
123	定做工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	L*1150*800	二楼主厨房

124	四格保温售饭工作台	采用优质201#不锈钢板，台面用厚1.2mm；柜内层板、侧板1.0mm不锈钢；Φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座；配1条3KW发热管保温	4	台	1500*700*810	二楼售饭间
125	五格保温售饭工作台	采用优质201#不锈钢板，台面用厚1.2mm；柜内层板、侧板1.0mm不锈钢；Φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座；配1条3KW发热管保温	6	台	1800*700*810	二楼售饭间
126	单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	2	台	800*800*800+150	二楼售饭间
127	单通移门荷台柜	优质不锈钢磨砂板制作，台面1.0mm不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	6	台	1800*800*800	二楼售饭间
128	90度转角传送带		1	台	900*800*940	二楼洗碗间
129	四层平板货架	1、本产品采用SUS201 1.0不锈钢板制作，面板采用整件不锈钢板制作，面板及槽体下有马仔加固；2、接驳口为烧焊连成，焊接采用电弧焊或氩弧焊，所有在表面能看得见的焊接都需要适当地做表面处理；3、管材为优质Φ38*1.0mm 不锈钢管，再加上优质全钢调节脚，能最大限度的承受≥500kg；4、设计新颖，美观大方，做工优良，经久耐用。	1	台	1500*700*1600	二楼洗碗间

130	大单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	1800*700*800+150	二楼洗碗间

131	长龙洗碗机	进端封板采用可拆式，方便操作人员日常维护。二、主洗：清洗模块采用热水循环系统，水回流到洗净水箱，最大程度的保证节水节电。2、倾斜的洗涤槽底结构，排水更加容易。洗涤水槽和强力漂洗水槽之间的瀑布阶梯式排水系统，不仅使洗涤槽的水得到不断的更新，又节水、节能。3、洗涤系统采用上5、下4的喷管结构，每根喷淋管为不锈钢圆管，管径38mm±0.5mm，可单独拆装，无需拆装工具，以确保清洁保养。喷水管上的内凹型喷头，使喷出水成扇形，水分分散均匀，上喷水水压力达到5.5-7kg和流量更集中，冲洗更干净。三、双道漂洗：1、双道漂洗模块的漂洗喷臂采用上2根下2根。2、采用不锈钢扇形嘴，喷洒面积更大，压力更稳定，漂洗效果更强劲 。3、高温漂洗水，流到强力漂洗水槽内循环使用，减少浪费，节约能源。四、烘干区：1、利用高压风机的压缩风，将远红外干烧加热器散发的高温作用在餐具上达到高温烘干的效果。2、吸风口将多余的热量和新风回收在循环使用，降低发热管的能耗，提高热交换效率。五、出端：1、出端采用限位装置，当无人收碗碟时设备自动停止，避免设备损坏。2、出端传动电机设有过载保护装置，当输送带遇意外卡顿停止或载物过重，传动电机会自动停止运行，保护设备长期运行。将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗 - 配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作 - 配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出 - 单缸清洗+烘干机	1	台	2800*830*2150	二楼洗碗间

132	大单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	1200*700*800+150	二楼洗碗间
133	双层平板工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1800*800*800	二楼洗碗间

134	四头温水机（柜式）	出水方式：全自动电脑程控，可预约开关机、定时加热、自由调节机器运行日期，真正实现无人全自动控制。内胆材质食品级sus304不锈钢，供水量开水100L/h可供人数60人，感应系统双电极，温控高度灵敏，六防设计防漏电，防火，防干烧，放开盖，防垢，防蒸汽。产品优势：1、可根据使用时间及人数进行变容调整，最大程度节约能效，出水温度45-100度随意设置，节能环保，满足不同供水需求。2、步进式加热方式电脑板控制，逐层进水，逐层加热，水不开不出水3、人性化新鲜水饮用，可根据设定时间自动加热，保证随时饮用新鲜水4、采用不锈钢，高端大气，防止指纹生成易清洁打理。5、内置直饮水系统，从源头净化饮用水，可开水可直饮水，一机两用。触摸按键出水，配备童锁更安全。电脑控制每天分三个时间段控制加热时间和温度，可以设定每周休息日机器不工作，减少人工成本，节能环保。6、内胆质保三年，内胆采用食品级304不锈钢，超长质保，用户买的放心，用的安心，加热管采用800不锈钢材质，表面经过有效处理，防止水垢在表面生成，提高加热效率。7、RO过滤系统有效去除水中氯、有机物、异味、细菌、病毒、重金属等调节水中酸碱度，增加水的含氧量，改善水质口感，达到直饮水的标准。加装有高效热能交换器，能在全部喝温开水的前提下省电80%。内置防漏水管路，可以更大程度的保障客户的用水安全，.龙头水嘴全304不锈钢制作，耐高温，防金属超标。具有生产许可证，饮用水涉水认证（电热式反渗透商务净饮机）400G RO反渗透，ISO9000，ISO14000，ISO18000，CQC，节能，产品列入政府采购节能产品22、23、24期清单，省级抽查合格报告,内胆材质检测报告,2020年开水器检验报告、变容式步进式专利等相关资质认证	9	台	1200*700*800	二楼饮水区

135	不锈钢烟罩	罩体采用1.0mm 不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆牛眼灯，鲜风口采用不锈钢可调播风器。	7.44	平方	6200*1200	二楼排烟系统
136	不锈钢烟罩	罩体采用1.0mm 不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆牛眼灯，鲜风口采用不锈钢可调播风器。	8.37	平方	6200*1350	二楼排烟系统
137	不锈钢装饰扣板	采用1.0mm 不锈钢板，工艺折死边	15	平方	6200+6200+1350+1200*100	二楼排烟系统
138	镀锌集烟箱	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	17.4	平方	6200*600*800	二楼排烟系统
139	镀锌弯头	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	16.8	平方	600*800	二楼排烟系统
140	镀锌直管	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	22.4	平方	8000*600*800	二楼排烟系统

141	镀锌管道	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	7	平方	2500*600*800	二楼排烟系统
142	厨房专用排烟风机22KW	电压：380V；箱体材料采用镀锌钢板，并与皮带传动、双进风的离心叶轮组成，具有高效率、低噪音的特征。配置进口原装电机，配有标准进口、出口法兰以便于风管安装。	1	台	22KW	二楼排烟系统
143	低空油烟净化器30000风量	30000风量 选用专用多孔优质纤维过滤棉。风轮：采用专用后倾式风轮，压头高，风量大，不粘油。高压发生器：专用优质直流脉冲电源，电压由电脑程序根据电场精度自动调节，无需人工手动调节。同时内含安全控制软件，当电场引弧时会自动断电，直到维修后才能送电，确保设备安全运行	1	台	30000风量	二楼排烟系统
144	风机支架及净化器支架	配合风机尺寸 1.国标100*100*5 槽钢制作。2.角铁所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。4.支架高度超过500mm需在各支撑梁间做反向拉接加固。	2	台	配套	二楼排烟系统
145	变径弯头	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	3	个		二楼排烟系统
146	启动控制保护器	电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组 装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。	1	套		二楼排烟系统

147	电缆线	发热电缆标准电阻误差（200C）：-5%~+10%，额定电压：220V-5%~+10%，耐压：300 / 500V	20	米		二楼排烟系统
148	不锈钢烟罩	罩体采用1.0mm 不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆牛眼灯，鲜风口采用不锈钢可调播风器。	5.8	平方	5800*1000	二楼排烟系统
149	不锈钢装饰扣板	采用1.0mm 不锈钢板，工艺折死边	7.8	平方	5800+1000+1000*1000	二楼排烟系统
150	镀锌集烟箱	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	16.2	平方	5800*600*800	二楼排烟系统
151	镀锌弯头	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	11.2	平方	600*800	二楼排烟系统
152	镀锌管道	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	64.4	平方	23000*600*800	二楼排烟系统
153	厨房专用排烟风机7.5KW	电压：380V；箱体材料采用镀锌钢板，并与皮带传动、双进风的离心叶轮组成，具有高效率、低噪音的特征。配置进口原装电机，配有标准进口、出口法兰以便于风管安装。	1	台	7.5KW	二楼排烟系统

154	风机支架	配合风机尺寸 1.国标100*100*5 槽钢制作。2.角铁所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。4.支架高度超过500mm需在各支撑梁间做反向拉接加固。	1	台	配套	二楼排烟系统
155	启动控制保护器	电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组 装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。	1	套		二楼排烟系统
156	不锈钢烟罩	罩体采用1.0mm 不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆牛眼灯，鲜风口采用不锈钢可调播风器。	2.8	平方	2800*1000	二楼排烟系统
157	不锈钢装饰扣板	采用1.0mm 不锈钢板，工艺折死边	4.8	平方	2800+1000+1000+1000	二楼排烟系统
158	镀锌集烟箱	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	5.6	平方	2800*400*600	二楼排烟系统
159	镀锌弯头	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	8	平方	400*600	二楼排烟系统
160	镀锌直管	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	19	平方	9500*400*600	二楼排烟系统

161	厨房专用排烟风机3KW	电压：380V；箱体材料采用镀锌钢板，并与皮带传动、双进风的离心叶轮组成，具有高效率、低噪音的特征。配置进口原装电机，配有标准进口、出口法兰以便于风管安装。	1	台	3KW	二楼排烟系统
162	风机支架	配合风机尺寸 1.国标100*100*5 槽钢制作。2.角铁所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。4.支架高度超过500mm需在各支撑梁间做反向拉接加固。	1	台		二楼排烟系统
163	启动控制保护器	电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组 装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。	1	套		二楼排烟系统
164	电缆线	发热电缆标准电阻误差（200C）：-5%~+10%，额定电压：220V-5%~+10%，耐压：300 / 500V	20	米		二楼排烟系统
165	单通移门荷台柜	优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	1	台	1500*800*800	三楼售饭间
166	单通移门荷台柜	优质不锈钢磨砂板制作，台面1.2mm不锈钢，下衬木芯板厚15mm，加横衬以支撑，侧板、层板、加强筋采用1.0mm 不锈钢，通脚3.8*3.8mm不锈钢方管，壁为1.0mm ，配实心不锈钢可调子弹脚，采用简洁滑道式移门。滑道门上下装置滑轮。满焊连接	11	台	1800*800*800	三楼售饭间

167	单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	4	台	800*800*800+150	三楼售饭间
168	五格保温售饭工作柜	采用优质201#不锈钢板，台面用厚1.2mm；柜内层板、侧板1.0mm不锈钢；Φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座；配1条3KW发热管保温	10	台	1800*700*810	三楼售饭间
169	四格保温售饭工作柜	采用优质201#不锈钢板，台面用厚1.2mm；柜内层板、侧板1.0mm不锈钢；Φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座；配1条3KW发热管保温	4	台	1500*700*810	三楼售饭间
170	四门碗柜	不锈钢	3	台	1200*500*1800	三楼消毒间
171	双层平板工作台	整体采用SUS201不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1000*660*800	三楼洗碗间
172	双层平板工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1800*600*800	三楼洗碗间

173	大单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	1100*760*800+150	三楼洗碗间
174	中间接驳	外框不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 中间为橡胶传送履带	1	套	1650	三楼洗碗间
175	大单星盆水池	不锈钢；不锈钢厚度≥1.0mm 1.、承重性强、使用寿命长。2.不锈钢下水口：冲压成型下水口、对水的引流性能优异、保证槽内常干。3.不锈钢调节退、适用于各种地形、安全稳固、使用方便。4.362°旅转水龙头：优质不锈钢、防腐防锈、可自由旅转、使用方便、耐用。包含：塑料钢包下水器、塑料下水管、优质感应水龙头、水管子等材料。保证上下水通、正常使用	1	台	1800*760*800+150	三楼洗碗间

176	长龙洗碗机	进端封板采用可拆式，方便操作人员日常维护。二、主洗：清洗模块采用热水循环系统，水回流到洗净水箱，最大程度的保证节水节电。2、倾斜的洗涤槽底结构，排水更加容易。洗涤水槽和强力漂洗水槽之间的瀑布阶梯式排水系统，不仅使洗涤槽的水得到不断的更新，又节水、节能。3、洗涤系统采用上5、下4的喷管结构，每根喷淋管为不锈钢圆管，管径38mm±0.5mm，可单独拆装，无需拆装工具，以确保清洁保养。上喷水水压力达到5.5-7kg和流量更集中，冲洗更干净。三、双道漂洗：1、双道漂洗模块的漂洗喷臂采用上2根下2根。2、采用不锈钢扇形嘴，喷洒面积更大，压力更稳定，漂洗效果更强劲 。3、高温漂洗水，流到强力漂洗水槽内循环使用，减少浪费，节约能源。四、烘干区：1、利用高压风机的压缩风，将远红外干烧加热器散发的高温作用在餐具上达到高温烘干的效果。2、吸风口将多余的热量和新风回收在循环使用，降低发热管的能耗，。五、出端：1、出端采用限位装置，当无人收碗碟时设备自动停止，避免设备损坏。2、出端传动电机设有过载保护装置，当输送带遇意外卡顿停止或载物过重，传动电机会自动停止运行，保护设备长期运行。将喷淋水直接引入预洗缸，减少清洁剂消耗 - 配置进出口启动、停止和急停开关，方便操作 - 配置进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出 - 单缸清洗+烘干机	1	台	2800*830*2150	三楼洗碗间
177	不锈钢烟罩	罩体采用1.0mm 不锈钢板，背面U型边压死角边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆牛眼灯，鲜风口采用不锈钢可调播风器。	2.8	平方	2800*1000	三楼洗碗间
178	不锈钢装饰扣板	采用1.0mm 不锈钢板，工艺折死边	4.8	平方	2800+1000+1000+1000	三楼洗碗间

179	镀锌集烟箱	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	5.6	平方	2800*400*600	三楼洗碗间
180	镀锌弯头	1.采用1.0mm 厚优质镀锌板制作风管；2.使用国标40*40角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。5.排烟道要有检查口。	3.2	平方	400*400	三楼洗碗间
181	轴流	使用机翼型压铸铝可调叶片，高强度 机翼叶型设计，风量大、压力高、噪声低 注意：禁止在密闭或补风不足的环境使用，否则会导致电机过载而烧毁	1	台	50#	三楼洗碗间
182	风机支架	配合风机尺寸 1.国标100*100*5 槽钢制作。2.角铁所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。4.支架高度超过500mm需在各支撑梁间做反向拉接加固。	1	台		三楼洗碗间
183	启动控制保护器	电子控制电机综合保护器以及选用有质量认证的低压电器设计组 装的控制箱，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用。	1	套		三楼洗碗间
184	电缆线	发热电缆标准电阻误差（200C）：-5%~+10%，额定电压：220V-5%~+10%，耐压：300 / 500V	10	米		三楼洗碗间

第五章　合同条款及合同格式

（本合同为范本，最终合同由采购人提供具体样本）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，合同双方经协商达成一致， 自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同 ”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同条款 ”指本合同条款。

1.3 “货物、服务 ”指根据本合同规定乙方承担与有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.4 “工作日 ”指国家法定工作日，“天 ”指日历天数。

2.合同范围

2.1 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的期限内完成项目实施货物服务。

3.合同文件和资料

3.1 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合 同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

4.保密

4.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方 获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

4.2 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

4.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

5. 质量保证

5.1 乙方必须保证所承担的服务满足甲方验收的要求。

6.履行期限

依据甲乙双方签订合同执行。

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间提供货物服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金在甲乙双方合同中约定。

8.不可抗力

8.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

8.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

8.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

9.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

10.合同争议的解决

10.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

10.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

11.违约解除合同

11.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

11.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分服务的；

11.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

11.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

12.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予 乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

13.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

14.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送 到对方明确的地址。

15.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。

甲　方（盖章）：　　乙方（盖章）：

开户行：　　开户行：

账　号：　　账　号：

法人代表：　　法人代表：

签约代表：　　签约代表：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

第六章 磋商响应性文件格式

正/副

五彩湾学校（昌吉州实验小学准东分校）食堂设备采购项目

磋商响应性文件

磋商文件编号：

供应商：_____（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

目录

一、商务部分

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明；

(3)委托授权书；

(4)磋商保证金缴纳凭证；

(5)投标报价单；

(6)投标报价明细表；

(7)供应商基本情况；

(8)一般商务条款偏离表；

（9）技术规格响应偏离表；

（10）备品备件及易损件清单（如有）

(11)同类项目业绩介绍；

(12)中小企业声明函(货物)

（13）其他商务资格证明资料（格式自定）。

二、技术部分

(14)项目实施方案；

(15)供应商认为需要提交的技术资料；

注：1.请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

（一）商务部分

一、投标函

致：

为响应你方组织的项目的招标[项目编号为：]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的磋商文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有） 和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不 存在排斥潜在报价供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解
和质疑的一切权力。

_____（磋商供应商名称）_____作为投标供应商正式授权__（授权代表全名，职务）__代
表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本贰份。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为投标截止时间起 90 天。如中标，有效期将延至合同终止日 为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承 诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还磋商保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《磋商内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

供应商：___（公章）

法定代表人或委托人：（签字或盖章）

年__月__日

二、法定代表人身份证明

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商单位名称）的法定代表人或负责人。

特此证明。

供应商：（公章）

年月日

三、授权委托书

致：采购人名称

本授权书声明：注册于（供应商地址）的（供应商名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

被授权代表（签字）：

职　务：

电　话：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

职　务：

电　话：

供应商：_____（盖章）

日　期：年 月 日

四、磋商保证金缴纳凭证或磋商保证金收据或者金融机构、担保机构出具的保函（复印件加盖公章）

五、投标报价单

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

供应商名称	
投标内容	
投标总价	小写：　　元　　大写：
合同履行期限	
投标有效期	
其他事项声明	

备注：完成本项目招标范围内所有货物服务的全部费用。

附详细的投标报价明细表

供应商：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　　期：____年___月___日

六、投标报价明细表

编号	设备名称	设备品牌、型号	设备参数（尺寸）	数量	单位	单价	总价	备注
								正负偏离
合计				小写：　　元				大写：

注：1)以上报价包括人工费、材料费、材料运输、安装、调试、机械费、税费、管理费、社会保险等一切费用。

供应商：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日　　期：____年___月___日

七、供应商基本情况

（一）供应商基本情况表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">注册资金（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单位性质</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>投标期间
联系人</td><td></td><td>电话</td><td></td><td>传真</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">职
工
概
况</td><td>职工总数</td><td></td><td colspan="2">其中：技术人员数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">单位行政和技术负责人</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">职务/职称</td><td>年龄</td><td colspan="2">专　业</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>单
位
概
况</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

（二）具有有效的营业执照或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出 具的证明材料）（扫描件加盖公章）、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国 政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事 人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交响应文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。

（三）拟投入本项目人员汇总表

（格式自拟）

后附拟配备人员证件等相关证明材料（复印件加盖公章）

（四）供应方资质证明文件

1.关于资格的声明函

致：新疆卓康工程咨询有限公司

关于贵方____年____月____日（采购编号）采购公告关于“_____”的采购 项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的采购货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商（盖章）：_____

供应商单位法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

地址：供应商地址

声明日期：　年　月　日

八、一般商务条款偏离表

序号	一般商务条款序号	条款内容	是 否 响 应	偏离说明
1	供应商须知前附表第 5 条			
2	供应商须知前附表第 6 条			
3	供应商须知前附表第 9 条			
4	供应商须知前附表第 12 条			
5	供应商须知前附表第 20 条			
6	供应商须知前附表第 23条			
7	供应商须知前附表第 24 条			
8	供应商须知前附表第 26 条			
9	供应商须知前附表第 27 条			

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商：（公章）

法定代表人或委托人：（签字或盖章）

年　月　日

九、技术规格响应偏离表

序号	磋商文件要求	投标规格	名称、规格型号、品牌	偏离说明

注：1、供应商应对照采购项目要求中的技术规格及要求，是否偏离逐条对应说明。

2、各供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。

供应商 （盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年 月 日

十、备品备件及易损件清单（如有）

序号	名称、规格型号、品牌	制造商、原产地、国别	单位	数量	备注

注：1、供应商应免费提供质量保修期内必备的备品、备件及专用工具。

2、各供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年 月 日

十一、同类项目业绩

序号	采购人（招标人）	项目名称及合同金额（万元）	实施时间	联系人及电话
1				
2				
3				
…				

注：根据评审表的要求提交相应资料。

供应商：_____（公章）

法定代表人或委托人：（签字或盖章）

年 月 日

十二、中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号 ） 的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策 要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业
） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称 ），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称 ），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十三、其他商务资格证明资料

供应商认为需要提交的其他商务资格证明资料，包含但不限于第三章评标办法中商务部分审查内容，格式自拟。

（二）技术部分

十四、项目实施方案

1、配置及性能

2、售后服务

3、 服务能力及优惠条件

4、项目实施方案与计划

十五、供应商认为需要提交的技术资料

供应商认为需要提交的其他的技术资料，包含但不限于第三章评标办法中技术部分审查内容，格式自拟。